

Gigaset S685IP

Startseite	Einstellungen	Status	Abmelden
------------	---------------	--------	----------

?

IP-Konfiguration

Telefonie

- Verbindungen**
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere Einstellungen

Messaging

Dienste

Mobilteile

Sonstiges

1. VoIP-Verbindung

Der Name kann durch eine beliebige Bezeichnung oder durch die von Ihrem Provider zugewiesene Rufnummer ersetzt werden, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

Automatische Konfiguration

Wenn Sie von Ihrem Provider einen Konfigurationscode erhalten haben, können Sie damit hier die automatische Konfiguration starten.

Konfigurations-Code:

Provider:

Persönliche Providerdaten

Anmelde-Name:

Anmelde-Passwort:

Benutzer-Name:

Angezeigter Name:

Allgemeine Providerdaten

Domäne:

Proxy-Server-Adresse:

Server-Port:

Registrar-Server:

Registrar-Server-Port:

Anmelde-Refreshzeit: Sek.

Netzwerk

STUN benutzen: Ja Nein

STUN-Server:

STUN-Port:

STUN-Refreshzeit: Sek.

NAT-Aktualisierung: Sek.

Outbound-Proxy-Modus: Immer Auto Nie

Outbound-Proxy:

Outbound-Proxy-Port:

Telefonie

▸ Anschlüsse und Konten

▸ Telefone und Geräte

▸ Rufregeln

▸ Wahlregeln

▸ Kurzwahlen

▸ TAPI

▸ Telefon-Logbuch

▸ Anrufbeantworter

▸ Erweiterte Einstellungen

▸ Status Telefonie

Telefone und Geräte: VoIP-Gerät - Bearbeiten

[Hilfe](#)

Tragen Sie hier die interne Rufnummer und einen Namen für ein VoIP-Telefon oder Gerät ein.

VoIP-Gerät

Interne Rufnummer

Name

Der Name wird als Bezeichnung für das Telefon/Gerät angezeigt.

Passwort

Tragen Sie ein Passwort zum Schutz des Telefons/Geräts ein.

Standardkonto

Geben Sie hier das Standardkonto an, über das ausgehende Verbindungen für dieses Gerät geführt werden sollen.

Automatische Konfiguration

MAC-Adresse

Geben Sie hier die MAC-Adresse des Endgerätes ein, das automatisch konfiguriert werden soll.

Symbol



✕ Abbrechen

✓ Speichern